

Flansch verzinkt. Membrane SBR. Zur Installationserleichterung steht ein Bügel zur Verfügung bei den wandhängenden Modellen. Eingestellter Vordruck: 1,5 bar. Sicherheitsventil (bauseitig): 3 bar.

EN Galvanized flange. SBR membrane. A bracket is provided on the wallsuspended models to facilitate installation. Set supply pressure: 1.5 bar. Safety valve (by third parties): 3 bar.

FR Bride galvanisée. Membrane SBR. Un arceau est prévu pour simplifier l'installation sur les modèles à montage mural. Réglage pression d'admission: 1,5 bar. Valvula di sicurezza (da una terza parte): 3 bar.

IT Flangia zincata. Membrana in SBR. Per agevolare il montaggio dei modelli a parete viene fornita una staffa. Pressione entrata impostata: 1,5 bar. Valvola di sicurezza (da una terza parte): 3 bar.

Wasserinhalt im System [l] Water content in systems (l) Contenance eau dans le système (l) Contenuto di acqua a sistema (l)		200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
ΔT im System (kalt-warm) [K] ΔT in the system (cold-warm) [K] ΔT dans la systeme (froid-chaud) [K] ΔT del sistema (caldo-freddo) [K]	40	18	18	18	18	18	18	18	25	25	25
	45	18	18	18	18	18	18	25	25	40	40
	50	18	18	18	18	18	25	25	40	40	40
	55	18	18	18	18	18	25	40	40	60	60
	60	18	18	18	18	25	40	40	60	60	60
	65	18	18	25	25	40	40	60	60	80	80
	70	18	18	25	25	40	40	60	60	80	80
	75	18	18	25	40	40	60	60	80	80	100
	80	18	18	25	40	40	60	60	80	100	100
	85	18	25	40	40	60	60	80	100	100	150
	90	18	25	40	40	60	60	80	100	150	150

Wasserinhalt im System [l] Water content in systems (l) Contenance eau dans le système (l) Contenuto di acqua a sistema (l)		1800	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
ΔT im System (kalt-warm) [K] ΔT in the system (cold-warm) [K] ΔT dans la systeme (froid-chaud) [K] ΔT del sistema (caldo-freddo) [K]	40	40	40	40	60	80	80	100	150	150	150
	45	40	40	60	60	80	100	150	150	200	200
	50	60	60	80	80	100	150	150	200	200	250
	55	60	60	80	100	150	150	200	250	250	300
	60	80	80	100	150	150	200	250	250	300	500
	65	80	80	100	150	200	250	300	500	500	500
	70	100	100	150	150	200	250	300	500	500	500
	75	100	150	150	200	250	300	500	500	500	500
	80	150	150	150	200	250	300	500	500	500	700
	85	150	150	200	250	300	500	500	700	700	700
	90	150	150	200	250	300	500	500	700	700	700

Wandmontage Wall-mounted Montage mural Montaggio a parete		ER 8	ER 12	ER 18	ER 25	ER 40	Konsole			
Volumen Volume Volume Volume	l	8	12	18	25	40	8 – 18		25 – 40	
Ø	mm	200	270	270	290	320				
Höhe Height Hauteur Altezza	mm	330	315	420	450	582				
Max. Vordruck Max. supply pressure Pression d'admission maxi Pressione entrata max.	bar	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
Vordruck Supply pressure Pression d'admission Pressione entrata	bar	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50				
Anschluss Connection Raccord Collegamento	l	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"				
Gewicht Weight Poids Peso	kg	2.39	2.88	3.65	5.20	7.28				
Art.Nr. Part no. Réf. Art.n.	600150...	0008	0012	0018	0025	0040	6001510001		6001510002	
Freistehend Freestanding Autoportant Posa libera		ERE 60	ERE 80	ERE 100	ERE 150	ERE 200	ERE 250	ERE 300	ERE 500	ERE 700
Volumen Volume Volume Volume	l	60	80	100	150	200	250	300	500	700
Ø	mm	380	450	450	550	550	630	630	780	780
Höhe Height Hauteur Altezza	mm	730	735	790	800	1080	984	1177	1283	1685
Max. Vordruck Max. supply pressure Pression d'admission maxi Pressione entrata max.	bar	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Vordruck Supply pressure Pression d'admission Pressione entrata	bar	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Anschluss Connection Raccord Collegamento	l	¾"	¾"	1"	1"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Gewicht Weight Poids Peso	kg	12.75	16.00	18.00	30.00	40.00	40.90	48.00	95.00	127.00
Art.Nr. Part no. Réf. Art.n.	600150...	0060	0080	0100	0150	0200	0250	0300	0500	0700